

ミキサー（マイクロプレート／試験管／マイクロチューブ対応）



厚み66mmの超薄型ワンプレートミキサー！

自由に選べる攪拌速度

マイクロプレートが簡単に着脱

超薄型マイクロプレートミキサー **MPX-96**

回 転 数 1000～2500rpm

目的に応じた攪拌速度の調節が可能＆高い安定性

吸光度測定や凝集測定の前処理等、用途に合わせた攪拌速度に調節が可能。また、入力電圧が変動しても独自の電源回路により常に安定した攪拌ができます。

ほとんどの96穴マイクロプレートの使用が可能

着脱はワンタッチで行えます。ストリップ形式を含むほとんどの96穴マイクロプレートに対応。

フタを付けたままでもミキシングが可能です。


● ご 使 用 用 途 ●

EIAリーダー読取りの前処理、凝集反応、
測定の前処理、細胞培養の前処理・混合 他


仕 様

型 名	MPX-96
回 転 数 (rpm)	1000～2500
振 幅 (mm)	1
モ ー タ ー	DCモーター
モーター制御	定電圧制御
外形寸法(mm)	W130XD130XH66
重 量 (kg)	約0.7(マイクロプレート除く)
電 源	AC100V 50/60Hz 0.4A
標準価格(税別)	49,800円

*写真中のマイクロプレートは付属しません。



TM-252



TM-252+平板アタッチメント



TM-251

手動・自動攪拌の2つの攪拌モードを装備

平板アタッチメント（標準付属）装着で多様な試験管・
マイクロチューブがミキシング可能

攪拌速度を前面ツマミで調節可能 (TM-252)

試験管ミキサー **TM-251 / TM-252**

回 転 数 2500rpm一定：TM-251

回 転 数 MAX2500rpm：TM-252

スイッチを押して振とうor容器を押し当てて自動攪拌

2機種共スイッチを押すだけで攪拌開始。また容器を上部アタッチメントに押し当てただけで攪拌を行う自動モードにも切り換え可能。

安定性・安全性が抜群

下部に重心がくるように設計。底面に吸盤が付けてあるので、作業中の本体移動を防ぎます。

仕 様

型 名	TM-251	TM-252
回 転 数 (rpm)	2500(50Hz)	MAX2500／可変(50Hz)
攪 拌 モード	手動－自動	手動－自動・スピード可変
外形寸法(mm)	W105×D130×H155（足ゴム部含む）	
重 量 (kg)	約2.0	
電 源	AC100V 50/60Hz 0.4A	
標準価格(税別)	30,000円	41,000円

TM-251 / TM-252 専用交換部品

型 名	品 名	標準価格(税別)
TM-91	ゴムヘッド	2,400円
MI-16	平板アタッチメント	4,200円

● ご 使 用 用 途 ●

試料や試薬の混合・溶解

遠沈管、試験管、マイクロチューブ
等のミキシング

